

# STARKENBACH

## KIESWERK

Graf 134 - 6500 Landeck - [www.kieswerk-starkenbach.at](http://www.kieswerk-starkenbach.at)  
Tel.: 05442 / 62528 - [office@kieswerk-starkenbach.at](mailto:office@kieswerk-starkenbach.at)

### Leistungserklärung

005 für das Produktionsjahr 2026  
(ersetzt 005/2025)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

| Handelsbezeichnung  | Identifikation             |
|---------------------|----------------------------|
| Planiematerial 0/22 | Planiematerial 0/22 lt.RVS |

2 Verwendungszweck:

Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für  
Ingenieur - und Straßenbau gemäß EN:13242.

Verwendungsklassen gemäß RVS 08.15.01: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 und U10

3 Hersteller:

Kieswerk Starkenbach  
Graf 134  
A-6500 Landeck

4 Werk:

Starkenbach

5 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6 Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus Certification Nr.:

hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende  
Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem System 2+ vorgenommen und

Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nr.: **2586-CPR-0106**  
für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242

7 Siehe Beilage 1

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten  
Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistung ist der Hersteller gemäß Nummer 3

Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:

Hall 15.01.2026



WPK Beauftragter: Saurer Andreas

# STARKENBACH

## KIESWERK

Graf 134 - 6500 Landeck - [www.kieswerk-starkenbach.at](http://www.kieswerk-starkenbach.at)  
Tel.: 05442 / 62528 - [office@kieswerk-starkenbach.at](mailto:office@kieswerk-starkenbach.at)

### 8 Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr.: 005/2026

| Wesentliche Merkmale<br>nach<br>EN 13242                                                                     | Leistung                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                              | Planiematerial 0/22       |
| Korngruppen d/D                                                                                              | 0/22                      |
| Korngrößenverteilung                                                                                         | G <sub>A</sub> 85         |
| Kornzusammensetzung - Toleranz feiner Gesteinskörnungen                                                      | NPD                       |
| Gehalt an Feinteilen                                                                                         | f <sub>9</sub>            |
| Qualität der Feianteile                                                                                      | bestanden                 |
| Kornform von groben Gesteinskörnungen                                                                        | SI <sub>40</sub>          |
| Anteil gebrochener Körnung in grober Gesteinskörnung                                                         | C <sub>90/3</sub>         |
| Widerstand gegen Zertrümmerung                                                                               | LA <sub>30</sub>          |
| Widerstand gegen Polieren                                                                                    | NPD                       |
| Widerstand gegen Oberflächenabrieb                                                                           | NPD                       |
| Widerstand gegen Verschleiß                                                                                  | NPD                       |
| Widerstand gegen Abrieb mit Spikereifen                                                                      | NPD                       |
| Rohdichte $p_a$                                                                                              | NPD                       |
| Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel an GK 8/16 <sup>1)</sup>                                                  | F <sub>2</sub>            |
| Frost-Tau-Wechsel von feinen Gesteinskörnungen gem. ONR 23303                                                | NPD                       |
| Wasseraufnahme                                                                                               | WA <sub>242</sub>         |
| Alkali - Kieselsäure Reaktivität gem. ON B 3100:2008                                                         | NPD                       |
| Chloride                                                                                                     | NPD                       |
| Säurelösliche Sulfate                                                                                        | NPD                       |
| Gesamt Schwefelgehalt                                                                                        | NPD                       |
| Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungs - Verhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändert | NPD                       |
| Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen                                                                  | NPD                       |
| Gefährliche Substanzen - Baustoffindex                                                                       | <1                        |
| Petrographische Beschreibung                                                                                 | Natürliche GK aus Dolomit |
|                                                                                                              |                           |
|                                                                                                              |                           |
|                                                                                                              |                           |
|                                                                                                              |                           |

<sup>1)</sup> geprüft über die Wasseraufnahme gemäß ÖNORM EN 1097-6 an der Körnung 4/32