

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Konformitätserklärung für Recycling Baustoff Produkte gemäß  
Recycling-Baustoffverordnung

Produktionszeitraum: 2026

**CE** 2586-CPR-0106

**R003\_2026\_01** (R003\_2025\_01)

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

| Handelsbezeichnung:  | Identifikation/Artikelnummer |
|----------------------|------------------------------|
| <b>RM I 0/63 U-A</b> | <b>4-4021001603</b>          |

### 2. Verwendungszweck(e):

**U-A** entspricht: Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz.

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Verwendungsklasse: U3 | gemäß ÖNORM B 3140                      |
| Umweltklasse:         | U-A gemäß Recycling- Baustoffverordnung |

Zulässige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemäß den §§ 13 und 17 siehe Beilage 2

### 3. Hersteller: Kieswerk Starkenbach GmbH, Graf 134 6500 Landeck

Zwischenlager Starkenbach  
Standort GLN 9008392355051

### 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

### 5. Harmonisierten Norm: EN 13242

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 2586

### 6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers (Name und Funktion) von:

**Josef Kirchmair**

**RC Beauftragter**

Landeck: 31.07.2026

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



**2586-CPR-0106**

**Produktionszeitraum: 2026**

| 6. Erklärte Leistung                                                           | Beilage 1 | RM I 0/63 U-A                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Merkmale</b>                                                    |           | <b>Leistung</b>                                                                                                                                               |
| <b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>                                          |           |                                                                                                                                                               |
| 4.2 Korngruppe                                                                 |           | 0/63 gemäß ÖNORM B 3140                                                                                                                                       |
| 4.3 Korngrößenverteilung                                                       |           | G <sub>A</sub> 85                                                                                                                                             |
| 4.4 Kornform                                                                   |           | SI <sub>40</sub>                                                                                                                                              |
| Anteil gebrochener Körner                                                      |           | C 90/3                                                                                                                                                        |
| 4.6 Gehalt an Feinteilen                                                       |           | f <sub>3</sub>                                                                                                                                                |
| Qualität der Feinteilen (≤ 3)                                                  |           | bestanden                                                                                                                                                     |
| 5.2 Widerstand gegen Terdrümmerung                                             |           | LA <sub>40</sub>                                                                                                                                              |
| Wasseraufnahme                                                                 |           | erfüllt                                                                                                                                                       |
| 5.7 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel                                         |           | F <sub>4</sub>                                                                                                                                                |
| <b>Zusammensetzung/Gehalt</b>                                                  |           |                                                                                                                                                               |
| C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)               |           | Recycliertes Gesteinskörnung                                                                                                                                  |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen |           | R <sub>cNR</sub> , R <sub>bNR</sub> , R <sub>cugNR</sub> , R <sub>aNR</sub> , R <sub>g2</sub> , X <sub>1</sub> , R <sub>g</sub> +X ≤ 1M.-%, FL <sub>5</sub> . |

Tabelle 4: Tabellarische Zuordnung der Qualitätsklassen zu den Einsatzbereichen und Verwendungsverboten gemäß den §§ 13 und 17 Recycling-Baustoffverordnung

| Qualitätsklasse                       | Beschreibung                                                                                                                                               | ungebundene Anwendung <sup>1)</sup><br>ohne gering durchlässige, un-<br>tundene Deck- oder Tragschicht | ungebundene Anwendung <sup>2)</sup><br>unter gering durchlässiger,<br>gebundener Deck- oder Tragschicht | Herstellung von Beton<br>ab der Festigkeitsklasse C 12/15<br>oder der Festigkeitsklasse C 8/10<br>ab der Expositionsklasse XC1 | Herstellung von<br>Asphaltemischgut |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| U-A<br>(ungebunden – A)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Ja                                                                                                     | Ja                                                                                                      | Ja                                                                                                                             | Ja                                  |
| U-B<br>(ungebunden – B)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Nein                                                                                                   | Ja <sup>3)</sup>                                                                                        | Ja                                                                                                                             | Ja                                  |
| U-B<br>(ungebunden – E)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Ja <sup>3a)</sup>                                                                                      | Ja <sup>3)</sup>                                                                                        | Ja                                                                                                                             | Ja                                  |
| H-B<br>(für hydraulische Bindung – B) | Gesteinskörnungen ausschließlich zur Herstellung von Beton ab der Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Festigkeitsklasse C 8/10 ab der Expositionsklasse XC1 | Nein                                                                                                   | Nein                                                                                                    | Ja                                                                                                                             | Nein                                |
| B-B<br>(für bituminöse Bindung – B)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbauasphalt) zur Herstellung von Asphaltmischgut                                                                         | Nein                                                                                                   | Nein <sup>4)</sup>                                                                                      | Nein                                                                                                                           | Ja                                  |
| B-C<br>(für bituminöse Bindung – C)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbauasphalt) zur Herstellung von Asphaltmischgut                                                                         | Nein                                                                                                   | Nein                                                                                                    | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>5)</sup>                    |
| B-D<br>(für bituminöse Bindung – D)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbauasphalt) zur Herstellung von Asphaltmischgut                                                                         | Nein                                                                                                   | Nein <sup>6)</sup>                                                                                      | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>5a)</sup>                   |
| D<br>(Stahlwerksschlacke D)           | Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacken direkt aus der Produktion ausschließlich zur Herstellung von Asphaltmischgut                                     | Nein                                                                                                   | Nein                                                                                                    | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>6a)</sup>                   |

<sup>1)</sup> Einschließlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1.

<sup>2)</sup> Verwendung gemäß § 13 Z. 1 (sodern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung für den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt; nicht in Schutzgebieten, nicht in ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, nicht in ausgewiesenen angaren Schongebieten, nicht im und unmittelbar über dem Grundwasser und nicht in Oberflächengewässern).

<sup>3)</sup> Nur im Treppz des Gleiskörpers als Tragschicht (§ 13 Z. 4).

<sup>4)</sup> Ein Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-B und B-D aus Asphalt, der durch Fräsen gewonnen wird, darf auch für die Herstellung von ungebundenen oberen Tragschichten gemäß § 13 Z. 9 verwendet werden.

<sup>5)</sup> Bei einem PAK-Gesamtgehalt (16 PAK nach EPA) zwischen 20 mg/kg TM und 300 mg/kg TM ist die Verwendung ausschließlch in eingehausten Heißmischanlagen mit Dämpferfassung und -behandlung aus dem Mischprozess zulässig. Die Dämpferfassung und -behandlung muss die Freisetzung von Schadstoffen, insbesondere TÖC, KW und PAK, nach dem Stand der Technik verhindern. Das Asphaltemischgut hat den Grenzwert von 20 mg/kg TM einzuhalten.

<sup>6)</sup> Verwertung nur zulässig unter Einhaltung der Einsatzbereiche und Verwendungsverbote des § 17